

Armoire BPS pour AGCP + socle (sigle Enedis) - Codet 69 80 235



Code article 29728

Codet ENEDIS 6980235

Descriptif **Caractéristiques spécifiques de l'armoire :**
Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.
Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.
Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.

1 porte sur la face avant, 1 compartiment.

Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.

Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.

Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.

Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.

Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.

Indice de protection : IP 44 – IK 10.

Coloris : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
 Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence Enedis-CDC-Armoire BPS

Libellé	Valeur	Norme
IP	44	NF EN 60529
IK	10	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Coloris	Ivoire	AFNOR 3225 NF X 08-002
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions	1810 x 810 x 405 mm	
Poids	33 kg	

Produits complémentaires	80469
	80470
	80474
	80475
	80476
	80489
Avez-vous pensé à	80431
	80432

