

## Distributeur de niveau 200 A à technologie CPF



**Code article** 80268  
**Codet ENEDIS** 6902428  
**Descriptif** Distributeur de niveau 200 A  
 Connectique à perforation d'isolant  
**Capacité** : 6 dérivations individuelles monophasées  
 ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutre  
 Sigle Enedis

**Domaine(s) d'utilisation** Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V  
 Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans une gaine de colonne

**Norme(s) de référence** Enedis-Spec-Distributeur

Libellé	Valeur	Norme
<b>IP</b>	2XD	NF EN 60529
<b>IK</b>	10	NF EN 62262
<b>T° utilisation</b>	-25°C à + 40°C	
<b>Coloris</b>	Blanc	RAL 9010
<b>Matière</b>	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
<b>Capacité de raccordement</b>	Cuivre câblé 25 à 95 mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 35 à 95 mm <sup>2</sup>	
<b>Dimensions</b>	430 x 235 x 166 mm	
<b>Poids</b>	3,606 kg	

**Produits complémentaires** 80630

80631  
 80350  
 80351  
 80352

**Avez-vous pensé à** 80571  
 80572  
 80680  
 80290

**Pièces détachées** 80642  
 80321

