

Distributeur de niveau 400 A à technologie CPF



Code article 80450
Codet ENEDIS 6902478
Descriptif Distributeur de niveau 400 A
 Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 6 dérivations individuelles monophasées
 ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutre
 Sigle Enedis

Domaine(s) d'utilisation Exploitation d'un réseau électrique basse tension
 jusqu'à 440 V
 Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans
 une gaine de colonne

Norme(s) de référence Enedis-Spec-Distributeur

Libellé	Valeur	Norme
IP	2XD	NF EN 60529
IK	10	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Coloris	Blanc	RAL 9010
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 50 à 240 mm ² Aluminium câblé 50 à 240 mm ²	
Dimensions	430 x 235 x 166 mm	
Poids	4,356 kg	

Produits complémentaires 80630

80631
 80350
 80351
 80352
 80685
 80655
 80656

Avez-vous pensé à 80571

80572
 80680
 80290

Pièces détachées 80642
 80321

www.seifel.fr

